

	SG [] [] [] []	SG [] [] [] []
Control system	M	M
Cooling system	A / W	A / W
Production in 24 h	[] [] [] [] Kg	Kg
Voltage Standard	230V~50Hz	230V~50Hz
Power consumption	[] [] [] [] W	00 W
Type of refrigerant	R [] [] [] [] [] []	
Dimensions (W*D*H)	560x525x560 mm	605x570x725 mm
Net Weight	6 [] Kg	10 [] Kg
Packing dimensions (W*D*H)	6 [] [] x 600 x 7 [] [] mm	680 x 6 [] [] 0 x 8 [] [] 0 mm
Gross weight	[] [] Kg	1 [] [] Kg

M = Mechanical control

E = Electronic control

W = Water cooled

A = Air cooled

TEMPERATURA ACQUA
WATER-TEMPERATURE

38°C	70%	65%	60%	55%	50%
32°C	80%	70%	60%	55%	55%
25°C	90%	80%	70%	60%	60%
15°C	100%	100%	80%	70%	65%
10°C	105%	100%	90%	80%	70%
10°C	21°C	32°C	38°C	43°C	

TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENTE-TEMPERATURE

ACCESSORI:



Pompa scarico - Drainpump

- Pompa di scarico esterna per fabbricatore di ghiaccio. Portata massima 8 l/min. Altezza massima pompaggio 5 m.
- External drain pump for ice maker. Flow max. 8 l/min. Max fitting height 5 m.



Acido citrico - Citric

- Acido citrico ad uso alimentare per rimozione calcare.
- Citric acid for food service to remove scale.



Filtro meccanico

Filter System

- Filtro meccanico per riduzione dei sedimenti.
- Filter system for sediment.



Filtro a cartuccia

Cartridgefilter

- filtrazione a 0,2 micron
Capacità filtrante 132.489 l
Capacità filtrante 204.412 l
- 0,2 micron filtration.
Filtercapacity 132.489 l
Filtercapacity 204.412 l



HF 60S HF 90S

HF60S e HF90S

Testata per filtro a cartuccia

Filter head for cartridge



Aristarco S.p.A. - Via del Lavoro 30, 31033 Castelfranco Veneto (Treviso) ITALY
Tel. (+39) 0423-425611 - Fax. (+39) 0423-425690 - info@aristarco.it

