A Family of Washing and Ice

SCHEDA TECNICA
Mod. **HER 55.65 PRS**

INFORMAZIONI GENERALI
- Cesto **56.5x69 cm**
- Peso netto: 145 Kg
- Cicli/cesti ora: 2'-3'-6'-9' / 30-20-10-7
- Bracci di lavaggio/risciacquo in acciaio inox facilmente smontabili
- Pompa di lavaggio: 1,3 kW
- Capacità boiler: 11 lt
- Capacità vasca: 50 lt
- Resistenza boiler: 6 kW
- Resistenza vasca: 2,8 kW
- Consumo di acqua per ciclo: 3 lt
- Altezza utile di lavaggio: 650 mm
- Gestione elettronica con display led a 6 caratteri, visualizzazione delle temperature di vasca e boiler, pulsante start multi-cromatico e sistema di auto-diagnosi
- PRS System: boiler atmosferico integrato, indipendente dalla pressione dell'acqua di rete, con pompa di risciacquo per garantire pressione e temperatura costante per tutta la fase di risciacquo
- Sistema in salto d'aria ad alta efficienza (classe A)
- Dosatore elettrico di brillantante
- Funzione Thermostop (risciacquo caldo)
- Funzione Green per risparmio energetico
- Ciclo di autopulizia di fine giornata
- Pompa verticale autopulente

FILTRAZIONE
- Pre-filtraggio dell'acqua della vasca per mezzo di filtro inox, dotato di cestello di raccolta
- Filtro pompa in acciaio inox, facilmente rimovibile

CARROZZERIA
- In acciaio inox AISI 304
- Struttura a singola parete
- Vasca stampata con angoli arrotondati per evitare ristagno di sporco
- Porta a doppia parete
- Maniglia porta in acciaio inox
- Boiler in acciaio inox AISI 316

DOTAZIONE
- 1 cesto inox 56.5x69 cm con ruote
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 mt)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2 mt)

OPTIONAL
- Versione HD (10,1 kW in 380-415V 3N~)
- Pompa di scarico (DP)
- Dosatore detersivo elettrico (DD)
- Versione in 60Hz

ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA
- Addolcitore esterno

ACCESSORI
- Supporti inox porta teglie speciali

COLLEGAMENTO IDRICO
- **Qualità acqua di alimentazione:**
  Durezza tra 0 e 14°f (0 ÷ 8°d)
  Superiore a 14°f (8°d) consigliato addolcitore
- **Pressione dinamica acqua di alimentazione:**
  Standard compresa tra 1 e 5 BAR
- **Temperatura acqua di alimentazione:**
  Standard compresa tra 10 e 60°C

COLLEGAMENTO ELETTRICO
- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare

SPECIFICHE TECNICHE
- Tensione: **380-415V3N~ / 220-240V3~50Hz (MULTIPOWER)**
- Potenza totale: **7,3 kW (10,1 kW in HD)**
- Corrente assorbita: **11 A / 20 A (23 A in HD)**
- Sez. cavo di alim.: **5 x 4 mm²**

ED.06/2026

Aristarco S.p.A.
Via del Lavoro, 30 - 31033
Castelfranco Veneto, TV - Italy
T +39 0423 425611
M info@aristarco.it
www.aristarco.it

HER 55.65 PRS



EI	CAVO DI ALIMENTAZIONE POWER CORD SUPPLY CABLE D'ALIMENTATION CABLE DE ALIMENTACION
WI	CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
D	TUBO DI SCARICO ø 40 mm L=2000 mm DRAIN HOSE ø 40 mm L=2000 mm TUYAU DE VIDANGE ø 40 mm L=2000 mm TUBO DE DESAGUE ø 40 mm L=2000 mm
D-DP	TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO) DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP) TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE) TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min 10°C–MAX 60°C
	Min 10°C–MAX 25°C with energy recovery and water softener
	200÷500kPa(2÷5 Bar)
	100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler
°f °d	HARDNESS 5÷14°f–2.8÷8°d

Aristarco S.p.A.
Via del Lavoro, 30 - 31033
Castelfranco Veneto, TV - Italy
T +39 0423 425611
M info@aristarco.it
www.aristarco.it